



**PH9B-R**

# Machine à projeter

N'attendez plus **pour changer**  
votre ancienne machine !

**Robustesse, fiabilité  
et simplicité** sont les qualités  
qui avaient fait de la PH9B  
le projeteur d'enduit de  
référence des professionnels.

Lancy l'a réinventé pour vous  
avec la nouvelle **PH9B-R**  
en y ajoutant **confort,  
maniabilité et rentabilité.**



## Des avantages indiscutables

- Machine entièrement reconçue sur la base de **solutions techniques fiables et connues.**
- **Nouveau système d'aspiration de poussière** encore plus efficace car directement connecté dans le malaxeur.
- Malaxeur XXL de 245 L (en option) pour un **rendement encore plus élevé.**
- Meilleur équilibrage sur le timon pour une **maniabilité accrue** sur chantier.
- **Réduction des temps d'intervention** pour entretien grâce à un accès libre et facile aux principaux composants.
- **Faible coût d'exploitation**

**LANCY**  
Mieux Bâtir Ensemble



# PH9B-R



## SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières = 95% de poussières en moins
- Très bon équilibrage, essieu non freiné

## CONFORT OPÉRATEUR

- Faible hauteur de chargement
- Meilleure stabilisation chantier par béquille de calage centrale
- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Réglage du débit de projection
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Nettoyeur haute pression intégré

## GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Malaxeur grand volume XXL (en option)

## CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie de compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur silentblocs = pas de vibration
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique et du filtre à air Kubota

## Caractéristiques techniques

### MACHINE

- L x l x h . . . . . 3255 x 1440 x 1237 mm
- Poids total . . . . . < 750 kg (toutes options)
- Garde au sol . . . . . 200 mm
- Capot moteur verrouillable . . . . . Polyester
- Mise à niveau par béquille réglable avec manivelle

### MOTEUR

- Kubota à refroidissement liquide . . . . 3-cyl 16,3 kW
- Réservoir gasoil . . . . . 25 L
- Réservoir hydraulique . . . . . 18 L

### TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

### COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre . . . . . 400 L/mn

### MALAXEUR

- Cuve . . . . . acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité . . . . . 180 L (6/7 sacs)
- Capacité XXL (option) . . . . . 245 L (9 sacs)
- Vidange . . . . . cuve relevable
- Hauteur de chargement . . . . . 0,95 m
- Entraînements hydrauliques

### POMPAGE

- Trémie . . . . . acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité . . . . . 220 L
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

### SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie

### PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 . . . . . 60 L/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 . . . . . 100 L/mn
- Granulométrie maximum . . . . . 6 mm
- Distances de refoulement (\*). . . . . H 40 m / L 100 m
- Niveau sonore au poste de travail. . . . . < 85 dB
- Puissance acoustique. . . . . < 100 LWA

(\*): distances maximum non cumulables et dépendantes du matériau pompé

DISTRIBUÉ PAR





**PH9B-S**

# Machine à projeter

**Il est temps de changer  
votre machine !**

**Simple** d'utilisation,  
**performante, fiable** et  
encore **plus rentable** :  
voici la **PH9B-S** !



## Des avantages indiscutables

- Machine entièrement reconçue sur la base de **solutions techniques fiables et connues** : qualité de travail et confort d'utilisation optimisés
- **Nouveau système d'aspiration de poussière** encore plus efficace
- Meilleur équilibrage sur le timon pour une **maniabilité** accrue sur le chantier
- **Faible coût d'exploitation**
- **Réduction des temps d'intervention** pour entretien, grâce à un accès libre et facile aux principaux composants
- **Vidange par doubles trappes latérales** : manœuvre aisée et sans effort, étanchéité améliorée
- Nouveau tableau de bord, **plus simple et encore plus intuitif**

**LANCY**  
Mieux Bâtir Ensemble



# PH9B-S



## SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières = 95% de poussières en moins
- Très bon équilibrage, essieu non freiné

## CONFORT OPÉRATEUR

- Meilleure visibilité via la nouvelle grille de trémie
- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Nettoyeur haute pression intégré (en option)

## GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Double trappes latérales de vidange
- Mise au ralenti automatique du compresseur

## CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie du compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur plots élastiques = pas de vibration
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique
- Graisseurs centralisés

## Caractéristiques techniques

### MACHINE

- L x l x h ..... 3400 x 1450 x 1200 mm
- Poids ..... < 750 kg (toutes options)
- Garde au sol ..... 200 mm
- Capot moteur verrouillable ..... Polyester
- Mise à niveau par béquille réglable

### MOTEUR

- Kubota à refroidissement liquide ..... 3-cyl 16,3 kW
- Réservoir gasoil ..... 25 l
- Réservoir hydraulique ..... 18 l

### TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

### COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre ..... 400 l/mn

### MALAXEUR

- Cuve ..... acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité ..... 180 l (6/7 sacs)
- Hauteur de chargement ..... 1,10 m
- Cuve fixe équipée d'une bonde de vidange pour le nettoyage
- Entraînement hydraulique

### POMPAGE

- Trémie ..... acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité de la trémie ..... 200 l
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

### SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie

### PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 ..... 60 l/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 ..... 100 l/mn
- Granulométrie maximum ..... 6 mm
- Distances maxi de refoulement\* ..... H 40 m / L 100 m (non cumulables)
- Niveau sonore au poste de travail ..... < 85 dB
- Puissance acoustique ..... < 100 LWA

DISTRIBUÉ PAR

**LANCY**  
Mieux Bâtir Ensemble

Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults  
F 33 270 FLOIRAC

www.lancy.com - info@lancy.com

Tél. 05 57 54 27 27  
Fax 05 57 54 27 00