









# 140SC

FICHE TECHNIQUE



# 140SC

		140 SC
	<b>Hauteur de travail</b>	14.20 m
	<b>Hauteur de plate-forme</b>	12.20 m
	<b>Capacité</b>	363 kg
	<b>Nombre de personnes</b> (int./ext.)	3/2
	<b>Panier</b> (largeur x longueur)	2.79 x 1.60 m
	<b>1. Largeur hors tout</b>	1.75 m
	<b>2. Longueur hors tout</b>	3.76 m
	<b>3. Hauteur hors tout</b>	2.74 m
	<b>4. Longueur hors tout</b> (extension dépliée)	4.61 m
	<b>5. Hauteur hors tout repliée</b> (stockage)	2.08 m
	<b>6. Garde au sol</b>	0.24 m
	<b>7. Empattement</b>	2.29 m
	<b>Rayon de braquage intérieur</b>	2.11 m
	<b>Rayon de braquage extérieur</b>	4.60 m
	<b>Vitesse de translation</b>	5.6 km/h
	<b>Vitesse de travail</b>	0.5 km/h
	<b>Temps d'élévation</b> (montée/descente)	69/46 s
	<b>Pente franchissable</b>	35%
	<b>Pneumatiques</b>	26 x 12 x 380
	<b>Roues motrices</b>	4
	<b>Roues directrices</b>	2
	<b>Poids</b> (peut varier en fonction des options et standards du pays)	5039 kg
	<b>Moteur</b>	KUBOTA D1105
	<b>Puissance</b>	25 cv
	<b>Bruit à l'environnement</b> (LwA)	105 dB

## Équipements standards

- Essieu avant oscillant
- Commandes proportionnelles
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique
- Surface du plateau anti-dérapante
- Portillon d'accès à la plate-forme
- Garde-corps repliables pour passage de portes
- Boîtier de commande amovible
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Alarme de descente
- Feux à éclats
- Pneus gonflés mousse
- Boîtier d'aide au diagnostic
- Horamètre
- Klaxon
- Gyrophare
- Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
- Prédisposition 230 V

## Équipements optionnels

- Prédisposition air comprimé
- Prédisposition eau
- Phare de travail
- Huile biodégradable
- Bip sur tous mouvements
- Roues non marquantes
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité

