


RÈGLES VIBRANTES

De 1.5 m à 3 m



VERSION MONOPHASÉE



SYSTEME DE PROFILÉS INTERCHANGEABLES

✓ Légère pour une manutention aisée

✓ Facile d'entretien

✓ Double poignée pour plus de stabilité

APPLICATIONS

Idéales pour surfacer les chapes. Elles permettent d'obtenir une finition parfaite.



VERSION ESSENCE

✓ Traitement anti-corrosion

✓ Profilé avec rebord plié

✓ Excellente planéité

Equipements de Série

- ✓ Traitement anti-corrosion
- ✓ Moteur monophasé ou essence 4 temps
- ✓ Double poignée pour plus de stabilité
- ✓ Kit outillage

Equipements Optionnels

- ✓ Profilés aluminium

		Version Mono	Version Honda
Vibrations / minutes	vib/min	1 100	7 000
Puissance moteur pour 1.5 m et 2 m	kW (Ch)	0.45 (0.6)	0.81 (1.1)
Puissance moteur pour 2.5 m et 3 m	kW (Ch)	1.1 (1.5)	0.81 (1.1)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	78.1	82.6
Poids avec profilé 1.5 m	kg	19	17
Poids avec profilé 2 m	kg	21	19
Poids avec profilé 2.5 m	kg	23	21
Poids avec profilé 3 m	kg	25	23
Référence avec profilé 1.5 m		05081500	05081502
Référence avec profilé 2 m		05082000	05082002
Référence avec profilé 2.5 m		05082500	05082502
Référence avec profilé 3 m		05083000	05083002



Profilés nus

Profilé nu 1.5 m	05100015
Profilé nu 2 m	05100020
Profilé nu 2.5 m	05100025
Profilé nu 3 m	05100030